

Microcrete

Acabamento Mate 2A



DESCRIÇÃO

O Microcrete Acabamento Mate 2A é especialmente formulado para proteger e promover resistência ao microcimento.

CARACTERÍSTICAS

O Microcrete Acabamento Mate 2A é uma selagem em poliuretano bicomponente. Depois de aplicado e seco, este produto não altera a cor do microcimento. Após o tempo de endurecimento, a selagem confere à superfície um melhoramento das suas propriedades mecânicas e, particularmente reduz a absorção e aumenta a resistência à abrasão e à fissuração.

APLICAÇÃO

Preparação do suporte

O Microcrete Acabamento Mate 2A deverá ser aplicado sobre um suporte seco, resistente e com mais de 24 horas. Na eventualidade de não ter sido realizado há mais de 24 horas, o suporte deverá ser lixado com uma lixa fina (G. 80-100) para garantir a adesão do produto.

Preparação do produto

O Microcrete Acabamento Mate 2A é composto por dois componentes pré-dosados. Para preparar o produto é necessário misturar o componente A (Selagem Acabamento Mate 2A) com o componente B (Endurecedor) até obter uma mistura homogénea.

Modo de aplicação

É aplicado a rolo de pelo curto.

RENTABILIDADE

1L/8-10 m²

APRESENTAÇÃO

Componente A (Selagem Acabamento Mate 2A): 4,700 L

Componente B (Endurecedor): 0,700 L

DILUIÇÃO

1 L de Componente A (Selagem) para 0,15 L de Componente B (Endurecedor).

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser conservado na embalagem original num ambiente seco, e com uma temperatura não inferior a +10°C.